

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	Couleur	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
TLL20S-600-Adj	20 w	600x80x36 mm	Ajustable	2400 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans
TLL20S-1200-Adj	20 w	1200x80x36 mm	Ajustable	2400 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans
TLL40S-1200-Adj	40 w	1200x80x36 mm	Ajustable	4800 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans
TLL60S-1500-Adj	60 w	1500x80x36 mm	Ajustable	7200 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans



Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 25%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 90s / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 5lux / 15lux / 90lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 20%

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	Couleur	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
TLL20S-600-Adj-L	20 w	590x120x36 mm	Ajustable	2400 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans
TLL20S-1200-Adj-L	20 w	1190x120x36 mm	Ajustable	2400 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans
TLL40S-1200-Adj-L	40 w	1190x120x36 mm	Ajustable	4800 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans
TLL60S-1500-Adj-L	60 w	1490x120x36 mm	Ajustable	7200 lm	120°	IP42	IRC80	5 ans



Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 25%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 90s / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 5lux / 15lux / 90lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 20%

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
TLL20S-600	20 w	582x81x53 mm	1900 lm	2200 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL20S-1200	20 w	1192x81x53 mm	1900 lm	2200 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL40S-1200	40 w	1192x81x53 mm	3800 lm	4400 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL50S-1500	50 w	1498x81x53 mm	4560 lm	5280 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 10%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 90s / 3mn / 20mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 5lux / 10lux / 25lux / 50lux / 100lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 5s / 5mn / 10mn / 30mn / 1h / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diffusion	IP	IRC	Garantie
TLL20S-613	20 w	613x110x78 mm	1900 lm	2200 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL20S-1223	20 w	1223x110x78 mm	1900 lm	2200 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL40S-1223	40 w	1223x110x78 mm	3800 lm	4400 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL50S-1523	50 w	1523x110x78 mm	4750 lm	5500 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 10%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 90s / 3mn / 20mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 5lux / 10lux / 25lux / 50lux / 100lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 5s / 5mn / 10mn / 30mn / 1h / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diffusion	IP	IRC	Garantie
TLL25S-1225	25 w	1225x175x73 mm	2600 lm	2850 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans
TLL50S-1511	50 w	1511x175x73 mm	5200 lm	5700 lm	120°	IP20	IRC83	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 10%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 90s / 3mn / 20mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 5lux / 10lux / 25lux / 50lux / 100lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 5s / 5mn / 10mn / 30mn / 1h / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
LUM-T8-20S-1200	20 w	1278x90x85 mm	1950 lm	2100 lm	120°	IP65	IRC80	3 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 50%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 1mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 10lux / 50lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 20mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Réglettes ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
LUM20S-T8-600	20 w	600x83x55 mm	2160 lm	2400 lm	120°	IP65	IRC90	5 ans
LUM40S-T8-1200	40 w	1200x83x55 mm	4320 lm	4800 lm	120°	IP65	IRC90	5 ans
LUM50S-T8-1500	50 w	1500x83x55 mm	5400 lm	6000 lm	120°	IP65	IRC90	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 25%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 1mn / 3mn / 5mn / 10mn / 20mn / 30mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 10lux / 30lux / 50lux / 80lux / 120lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 10s / 30s / 1mn / 5mn / 10mn / 30mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Plafonniers ronds ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diffusion	IP	IRC	Garantie
330S-16-015	16 w	ø330 x 50 mm	1440 lm	1600 lm	170°	IP20	IRC80	3 ans
380S-24-015	25 w	ø380 x 50 mm	2160 lm	2400 lm	170°	IP20	IRC80	3 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 50%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 90s / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 10lux / 50lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 10s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 30%

Plafonniers ronds ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diffusion	IP	IRC	Garantie
320S-18-013	18 w	ø320 x 75 mm	1440 lm	1530 lm	120°	IP54	IRC80	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 50%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 10lux / 50lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 30%

Plafonniers ronds ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diffusion	IP	IRC	Garantie
Aurora-320S-18	18 w	ø320 x57 mm	1620 lm	1800 lm	120°	IP54	IRC80	5 ans
Aurora-400S-28	28 w	ø400 x62 mm	2970 lm	3020 lm	120°	IP54	IRC80	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 10%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 50lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 30%

Plafonniers ronds ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
Sophia-435S-30	30 w	ø435 x 86 mm	2700 lm	3000 lm	120°	IP20	IRC90	5 ans
Sophia-585S-40	40 w	ø585 x 86 mm	3600 lm	4000 lm	120°	IP20	IRC90	5 ans
Sophia-735S-50	50 w	ø735 x 86 mm	4500 lm	5000 lm	120°	IP20	IRC90	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 25%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 1mn / 5mn / 10mn / 15mn / 30mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 5lux / 15lux / 30lux / 50lux / 100lux / 150lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 10s / 1mn / 10mn / 30mn / 1h / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Spots encastrés ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	Coupe	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
EC115S-7	7 w	ø140 x 75 mm	ø115 mm	490 lm	550 lm	120°	IP33	IRC80	3 ans
EC140S-10	10 w	ø165 x 92 mm	ø140 mm	850 lm	950 lm	120°	IP33	IRC80	3 ans
EC155S-10	10 w	ø185 x 92 mm	ø155 mm	850 lm	950 lm	120°	IP33	IRC80	3 ans

Sensor

100% 20 secondes 10%

Spots encastrés ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	Coupe	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
225S-18-012	18 w	ø240 x 35 mm	ø225 mm	1460 lm	1520 lm	120°	IP44	IRC80	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 10%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

10s / 90s / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 5lux / 15lux / 50lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 30%

Panels Troffer ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
PAN24S-TROF	24 w	595 x 595 x 45 mm	2700 lm	3000 lm	120°	IP20	IRC80	5 ans
PAN36S-TROF	36 w	595 x 595 x 45 mm	4050 lm	4500 lm	120°	IP20	IRC80	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 50%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 1mn / 20mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 10lux / 50lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 30s / 10mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%

Projecteurs ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
WAW30-MS	30 w	192 x179x100 mm	3500 lm	3900 lm	90° x 120°	IP65	IRC80	5 ans

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 10%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

10s / 1mn / 3mn / 10mn

- Capteur crépusculaire :

30lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 5mn / 10mn / 30mn / 100mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80%

Tubes T8 ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
T8-20-1200-S-Dim	20 w	ø26 x 1198 mm	2880 lm	3200 lm	120°	IP20	IRC90	5 ans

Sensor

100% 30 secondes 20%

Ampoules ECO21



Référence	Puissance	Dimensions	3000K	4000K	A. de diff.	IP	IRC	Garantie
AMB9-S	9 w	ø60 x 118 mm	800 lm	880 lm	200°	IP20	IRC80	1 ans

Sensor

100% 30 secondes 20%